

TESTBOY

TESTAVIT SCHUKI 1 A / 3 A



STECKDOSENPRÜFGERÄTE



DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTAVIT SCHUKI 1A	TESTAVIT SCHUKI 3A
ANZEIGE	Optisch, LED	
BETRIEBSSPANNUNG	230 V, 50 Hz	
SPANNUNGS- VERSORGUNG	Über Testobjekt	
RCD-TEST	Ja (mittels Test- taster)	Nein
NENNFEHLERSTROM	30 mA	Nein
SCHUTZART	IP 40	
ÜBERSPANNUNGS- KATEGORIE	CAT II 300 V	
NORM	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)	
BETRIEBS- TEMPERATUR	0-50 °C	
ABMESSUNGEN	60 x 60 mm	
GEWICHT	40 g	

IHRE VORTEILE

- // schnelle und sichere Überprüfung von Installationen
- // FI-Test (Schuki 1A)
- // FI-Test (30 mA bei 230 V AC)

Die Steckdosenprüfgeräte Testavit Schuki 1 A und 3 A sind unentbehrliche Prüfgeräte für jeden Fachmann. Sie zeigen alle lebensgefährlichen Anschlussfehler an Steckdosen, Kabeltrommeln und Verbindungskabeln in 230V-Anlagen durch bestimmte Leuchten-Kombinationen der LED an. Dadurch können Installationen schnell und sicher überprüft werden. Das Testavit Schuki 1 A ist zusätzlich mit einer FI-Testschaltung ausgestattet.