


TESTBOY

TV 225

FLEXIBLES DIGITALES
ZANGENAMPEREMETER

Testboy®
GmbH, Germany
Stands For Quality
Since 1953



DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY TV 225	
ANZEIGE	LCD mit 4 Digits	
AC STROM T-RMS (40 – 1000 HZ) KLEINSTE AUFLÖSUNG 10 mA)	60 A	±3,0 %, ±5 Digits
	600 A	±3,0 %, ±5 Digits
	3000 A	±3,0 %, ±5 Digits
AC SPANNUNG T-RMS (40 – 2000 HZ) (KLEINSTE AUFLÖ- SUNG 0,001 V)	6 V	±1,5 %, ±5 Digits
	60 V	±1,5 %, ±5 Digits
	600 V	±1,5 %, ±5 Digits
DC SPANNUNG (KLEINSTE AUFLÖ- SUNG 0,001 V)	6 V	±1,0 %, ±3 Digits
	60 V	±1,0 %, ±5 Digits
	600 V	±1,0 %, ±5 Digits
FREQUENZMESSUNG – ZANGE (KLEINSTE AUFLÖSUNG 0,1 HZ)	40 – 1000 Hz > 1 A AC rms	±0,5 %, ±5 Digits
FREQUENZMESSUNG – BUCHSE (KLEINSTE AUFLÖSUNG 1 HZ)	40 Hz – 10 kHz > 0,5 V AC rms	±0,5 %, ±5 Digits
WIDERSTAND	6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ ±1,0 %, ±3 Digits	
EINGANGSWIDER- STAND	2 MΩ	
DURCHGANGSTEST	Signalton bei Widerstand < 50 Ω	
MESSSTELLENBE- LEUCHTUNG	LED	
MESSBEREICHSWAHL	Automatisch oder manuell	
DATA-HOLD-FUNKTION	Ja	
ÜBERSPANNUNGS- KATEGORIE	CAT IV 600 V	
ABMESSUNGEN	324 x 178 x 30 mm	
GEWICHT	210 g	
SPANNUNGS- VERSORGUNG	3 x 1,5 V AAA, LR03	
LIEFERUMFANG	Inkl. Messleitungen und Bereitschaftstasche	

IHRE VORTEILE

- // große Funktionsvielfalt
- // gut lesbares LC-Display
- // LED-Messstellenbeleuchtung
- // kontaktloses Messen von Frequenzen
- // T-RMS Messverfahren für nicht sinusförmige Spannungen für höhere Leitungsquerschnitte geeignet

Angesichts seiner vielfältigen Messfunktionen und seiner ansehnlichen Flexibilität kann das Zangenamperemeter Testboy TV 225 universell eingesetzt werden. Nützliche Details wie das große LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Echt-Effektivwertmessung (True RMS), die automatische Messbereichswahl und die Messstellenbeleuchtung machen die Bedienung besonders praktisch und sicher.