

TESTBOY

70

SCHICHTDICKENMESSGERÄT MIT WECHSELSONDE



DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY 70	
ANZEIGE	LCD mit 4 Digits	
MESSBEREICH	0-1250 µm 0-50 mil	± 2,5 µm, ± 1-3 % ± 1-3 %
KLEINSTE MESSFLÄCHE	ø 5 mm	
KLEINSTER KRÜMMUNGSRADIUS	Fe: Konvex 1,5 mm NFe: 3 mm	
KLEINSTE DICKE DES GRUNDWERKSTOFFES	Fe: 0,5 mm NFe: 0,3 mm	
ARBEITSTEMPERATUR	0-40°C	
NORM	EN 61010-1 (DIN VDE 0411)	
ABMESSUNGEN	158 x 74 x 31 mm	
GEWICHT	220 g	
SPANNUNGSVERSORGUNG	4 x 1,5 V AAA, LR03	
LIEFERUMFANG	Inkl. Fe-Sonde, NFe-Sonde und Servicekoffer	

IHRE VORTEILE

- // großes LCD
- // Wechselsonde für Messungen auf magnetischen und nicht-magnetischen metallischen Untergründen

Das Schichtdickenmessgerät Testboy 70 ist ein haltbares, spritzwassergeschütztes Messgerät mit hoher Präzision und misst alle nichtmagnetischen Schichten wie Lacke, Emaille, Chrom, Kupfer, Zink etc. auf Stahl oder Eisen. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wechselsonde ist zudem auch die Messung aller isolierenden Schichten auf nicht-magnetischen metallischen Untergründen wie beispielsweise Aluminium, Kupfer oder Messing möglich. Schichtdickenmessung findet vielerorts ihren Einsatz und ist insbesondere aus den Galvanik- und Lackierbetrieben nicht mehr weg zu denken!