Testboy
GERMANY · EST. 1953

TESTBOY 2200

Digital-Multimeter mit Kabelbruch-detektor und LED-Taschenlampe

Das vielseitige Digital-Multimeter Testboy 2200 besitzt alle Funktionen für den universellen Einsatz in den Bereichen Elektroinstallation, Service und Industrie. Es ist praktisch und sicher zu bedienen, liefert zuverlässig präzise Messergebnisse und verfügt über alle Standard-funktionen sowie die Möglichkeit, Ströme im Mikroampere-Bereich zu messen. Der Schutz des Anwenders wird durch den eingebauten berührungslosen Kabelbruchdetektor erhöht. Die integrierte LED-Taschenlampe erleichtert das Arbeiten an nicht gut ausgeleuchteten Stellen.

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy 2200	**Genauigkeit**
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung	
Messbereichswahl	Automatisch	
AC Spannung	2 V, 20 V, 200 V, 400 V	±1,5 %, ±5 Digits
DC Spannung	200 mV	±0,5 %, ±3 Digits
	2 V, 20 V, 200 V, 400 V	±0,8 %, ±5 Digits
AC Strom	200 µA, 2000 µA	±1,3 %, ±5 Digits
	4 A	±1,5 %, ±8 Digits
DC Strom	200 µA, 2000 µA	±1,0 %, ±3 Digits
	4 A	±1,2 %, ±5 Digits
Widerstand	200 Ω	±1,0 %, ±5 Digits
	2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ	±1,8 %, ±5 Digits
	2 MΩ	±1,0 %, ±5 Digits
	20 MΩ	±1,8 %, ±5 Digits
Kontaktloser Spannungstest	Ja, ab 110 V AC	
Durchgangstest	Ja, mit akustischem Signal bei < 50 Ω	
Diodentest	Ja	
Maximale Eingangsspannung	400 V AC/DC	
Eingangsimpedanz	> 7,5 MΩ, typ 10 MΩ (ACV & DCV)	
Wechselspannungsbandbreite	50 – 400 Hz	
Integrierte Taschenlampe	Ja	
Data-Hold	Ja	
Auto-Power-Off	Ja, nach 15 Minuten	
Überspannungskategorie	CAT II 400 V / CAT III 300 V	
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); EN 61010-2-033	
Abmessungen	140 x 70 x 30 mm	
Gewicht	188 g	
Sicherungen	200 mA / 400 V (flink) 4 A / 400 V (flink)	
Spannungsversorgung	2 x AAA, 1,5 V, LR03	
Lieferumfang	Bereitschaftstasche und Messleitungen	
Artikelnummer	**61406000**	
EAN-Code	**4028532122003**	

VORTEILE

> Berührungsloser Kabelbruchdetektor
> LED-Taschenlampe
> Auto-Range-Funktion

Beim Alten Flugplatz 3 | 49377 Vechta | T. +49 (0) 4441 89 112-10
info@testboy.de | **www.testboy.de**